



Informacja o produkcie

Makita Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 103, 43-346
Bielsko-Biała
Tel: +48 (33) 48 40 200
Fax: +48 (33) 818 40 59
Mail: info@makita.pl
Web: www.makita.pl

AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA DHP451RFJ (BHP451RFJ)



- 3-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa
- 4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
- Aluminiowa obudowa przekładni
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym wygaszaniem
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815
- Dostarczana **w walizce systemowej MAKPAC** z dwoma akumulatorami i ładowarką
- *DHP451RFJ: kompatybilna z akumulatorem BL1840 (18 V/ 4,0 Ah)

Użyte technologie:



Cechy produktu

Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg:	0 - 300 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg:	0 - 600 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym 3 Bieg:	0 - 1700 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym 1 Bieg:	0 - 4500 /min
Częst. udarów na biegu jałowym 2 Bieg:	0 - 9000 /min
Częst. udarów na biegu jałowym 3 Bieg:	0 - 25500 /min
Max. zdolność wiercenia w stali:	Ø 13 mm
Max. zdolność wiercenia w drewnie:	Ø 65 mm
Max. zdolność wiercenia w betonie:	Ø 16 mm
Zakres mocowania:	1,5 - 13 mm
Max. moment obrotowy miękki / twardy:	40/ 80 Nm
Wymiary (DxSxW):	250 x 78 x 257 mm
Waga:	2,5 kg



Dostarczone wyposażenie

Walizka systemowa MAKPAC typ 2:	821550-0
Wkład do walizki systemowej MAKPAC:	837679-2
2 akumulatory BL1830:	TAK
Ładowarka DC18RC:	195584-2
Szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm:	763196-5
Uchwyt boczny:	123168-6
Ogranicznik głębokości:	322223-3*
Uchwyt magnetyczny na bity:	419276-2*
Końcówka wkrętakowa nr 2 (2 szt.):	784637-8